

X07 CW10

Tiltrotator 5-7 ton

Een geoptimaliseerde tiltrotator voor compacte machines met behulp van S45 / S50 snelwissels

De Steelwrist X07 is ontwikkeld met een focus op flexibiliteit, bouwhoogte en een laag eigen gewicht, dat zo belangrijk is voor compacte graafmachines. De X07 is geoptimaliseerd voor machines vanaf 5-ton, waar CW10 wordt gebruikt. De X07 CW10 wordt altijd geleverd met een direct gemonteerde ophanging.

Met een gietstalen basis kan het gewicht worden verlaagd terwijl sterkte wordt gemaximaliseerd. Alles wat u nodig hebt om uw werk te vergemakkelijken. De wormwiel-behuizing, de ophanging en snelwissel standaard van massief gegoten staal. Voorzien van geharde pennen en cilinderstangen en centrale smering als optie. Geleverd met een besturingssysteem welke past aan uw graafmachine, ongeacht deze nu een of meerdere dubbelwerkende hydrauliek functie's heeft.



Tiltrotator opties

Besturingssysteem

XControl indien u de volledige vrijheid wil om alle functies tegelijkertijd te bedienen, of het vier slangen systeem met proportionele bediening van de graafmachine. Beide systemen voldoen aan de komende ISO13031 norm.

Centrale Smering

Onze tiltrotators kunnen direct af fabriek worden voorzien van centrale smering welke op vrijwel alle automatische smeersystemen past in de markt. Lees meer hier.

Afmetingen

Mått

Breedte (Mm)	TBD
Lengte (Mm)	TBD
Hoogte (opbouwhoogte) van (Mm)	TBD
Breedte cilinders (Mm)	TBD
Gewicht van (Kg)	TBD

Technische specificatie's

Teknisk information

Aanbevolen machine gewicht (T)	5-7
Bovendeel	Direct Fit
Tiltrotator-snelwissel	CW10
Maximale kantelhoek (graden)	45
Flow (liters / min)	25-50
Werkdruk (bar)	210
Extre functie's zonder grijper	1
Extra functie's met grijper	0
Rotatie snelheid (R / m)	8
Rotatie moment (KNm)	5,2
Kantelkracht (KNm)	13,8
Wormwiel smering	Vet

Handleidingen en tekeningen

Wire drawing X07 Direct Fit /CW10