

X32 S80

Tiltrotator 25-33 ton

Een tiltrotator voor graafmachines van 25 tot 33 ton

De Steelwrist tiltrotator is ontworpen om de kracht en duurzaamheid die een must zijn voor grotere graafmachines te leveren. Een goed doordacht ontwerp, brute kracht, precisie en soepelheid worden gecombineerd in rotatie- en kantelfuncties. Dit vergemakkelijkt uw werk en maakt het mogelijk een verscheidenheid van uitdagende nieuwe klussen flexibel uit te voeren.

Wormwiel behuizing, ophanging en snelwissel van massief gegoten staal. Geharde pennen en cilinderstangen, dubbelwerkende kantelcilinders. Gripper cassette met vier vinger-griper en centrale smering als opties.

Tiltrotator opties

Besturingssysteem

XControl indien u de volledige vrijheid wil om alle functies tegelijkertijd te bedienen, of het vier slangen systeem met proportionele bediening van de graafmachine. Beide systemen voldoen aan de komende ISO13031 norm.

Gripper Cassette

Onze tiltrotators kunnen worden uitgerust met gripper cassette met vier vingers welke uw graafmachine nog flexibeler maakt. De gripper cassette kan later ook worden aangebouwd.

Centrale Smering

Onze tiltrotators kunnen direct af fabriek worden voorzien van centrale smering welke op vrijwel alle automatische smeersystemen past in de markt. Lees meer hier.



Afmetingen

Type	S80/S80
Breedte (Mm)	729
Lengte (Mm)	870
Hoogte (opbouwhoogte) (Mm)	625
Breedte cilinders (Mm)	938
Gewicht van (Kg)	840
Breedte grijper (Mm)	807
Hoogte met grijper (Mm)	1167
Grijper opening (Mm)	967
Gewicht met grijper van (Kg)	965
wielbasis (cc-afstand) (Mm)	440-530
Stickbreedte (Mm)	414
Axeldiameter	60-90

Technische specificatie's

Type	S80/S80
Aanbevolen machine gewicht (T)	25-33
Bovendeel	S80
Tiltrotator-snelwissel	S80
Maximale kantelhoek (graden)	45
Flow (liters / min)	120-140
Werkdruk (bar)	210
Extre functie's zonder grijper	2
Extra functie's met grijper	1
Rotatie snelheid (R / m)	7
Rotatie moment (KNm)	9,8
Kantelkracht (KNm)	73,0
Wormwiel smering	Vet