

X32 SQ80

Tiltrotator 25-33 ton

Een tiltrotator voor graafmachines van 25 tot 33 ton

De Steelwrist tiltrotator is ontworpen om de kracht en duurzaamheid die een must zijn voor grotere graafmachines te leveren. Een goed doordacht ontwerp, brute kracht, precisie en soepelheid worden gecombineerd in rotatie- en kantelfuncties. Dit vergemakkelijkt uw werk en maakt het mogelijk een verscheidenheid van uitdagende nieuwe klussen flexibel uit te voeren.

Wormwiel behuizing, ophanging en snelwissel van massief gegoten staal. Geharde pennen en cilinderstangen, dubbelwerkende kantelcilinders. Grijper cassette met vier vinger-grijper en centrale smering als opties.

SQ Technologie

SQ is een hoog rendement volautomatische olie-koppeling gebruikt in snelwissels en tiltrotators ten behoeve van het aankoppelen van hydraulische gereedschappen aan graafmachines. Voorzien van een superieure werking in een robuust ontwerp

Alle tiltrotators vanaf onze X18 kunnen voorzien worden van onze SQ technologie. SQ opname (bovenop tiltrotator) om snel te kunnen wisselen tussen tiltrotator en andere (hydraulische)gereedschappen. SQ onder de tiltrotator zorgt voor snelle wisselingen ónder de tiltrotator, of gewoon allebei, onder én bovenop de tiltrotator als SQ sandwich!



Afmetingen

Type	SQ80/SQ80
Breedte (Mm)	729
Lengte (Mm)	870
Hoogte (opbouwhoogte) (Mm)	625
Breedte cilinders (Mm)	938
Gewicht van (Kg)	840
Breedte grijper (Mm)	807
Hoogte met grijper (Mm)	1167
Grijper opening (Mm)	967
Gewicht met grijper van (Kg)	965
wielbasis (cc-afstand) (Mm)	
Stickbreedte (Mm)	
Axeldiameter	

Technische specificatie's

Type	SQ80/SQ80
Aanbevolen machine gewicht (T)	25-33
Bovendeel	SQ80
Tiltrotator-snelwissel	SQ80
Maximale kantelhoek (graden)	45
Flow (liters / min)	120-140
Werkdruk (bar)	210
Extre functie's zonder grijper	2
Extra functie's met grijper	1
Rotatie snelheid (R / m)	7
Rotatie moment (KNm)	9,8
Kantelkracht (KNm)	73,0
Wormwiel smering	Vet